

Product Beschrijving

Het hoogwaardige polijstmiddel in een klasse apart. Verwijdert krassen, schuur- en slijtagesporen op topsnelheid. Innovatieve polijsttechnologie uit het Menzerna laboratorium zorgt voor maximale verwijdering met tegelijkertijd een uitstekende glans. Het polijstmiddel tilt lakreparatie naar een nieuw niveau, herstelt de glans van zwaar gebruikte blanke laklagen en creëert een edele diepe glans.

Technische kenmerken

Kleur:	wit
Viscositeit:	8-15 Pa*s
Dichtheid:	1,10 kg/l
Opslag:	5-30°, vermijd vorst en direct zonlicht
Toepassing:	roterend, excentrisch

Correctie:	9
Glans:	9

Meer informatie
over de
producten
onder:



Instagram



Menzerna.de

Aanbevolen gebruik

1.	Reinig het oppervlak grondig.
2.	Schud de fles en breng 3 (ø95 mm) - 7 (ø180 mm) druppels polijstmiddel ter grootte van een erwt aan op de polijstpad of lamsvel, afhankelijk van de grootte van de pad.
3.	Gebruik een roterende of excentrische polijstmachine en gebruik de kruislaagmethode.
4.	Oefen tijdens het polijsten een sterke, gelijkmatige druk uit en laat het product op een constante lage snelheid uitlopen.
5.	In het begin zal het polijstmiddel een beetje melkachtig lijken en moet het worden ingewerkt totdat er alleen nog een licht transparante/olieachtige film zichtbaar is.
6.	Verwijder na het polijsten polijstresten met de hoogwaardige microvezeldoek.
7.	Afhankelijk van de eisen die aan het oppervlak worden gesteld, kan een tweede fase worden uitgevoerd om een hoogglanzend oppervlak te verkrijgen. Hier heb je de optie om de Menzerna Cut Force Pro of een Menzerna Finish opnieuw aan te brengen. In beide gevallen in combinatie met met de Menzerna Soft Cut Foam Pad.

Menzerna polijstprogramma



Geoptimaliseerd voor:

Premium Pads: Premium Lamnswool Pad, Orbital Lambswool Pad, Heavy Cut Foam Pad

Standard Pads: Standard Pad Hard, Crater Shaped Lambswool Pad, Double-sided Lambswool Pad

Volumes

Fles, kunststof, 250 ml	22203.281.001
Fles, plastic, 1 liter	22203.261.001

Belangrijke opmerking::

Alle informatie hierboven is gebaseerd op onze empirische waarden. Test het gebruik van ons product zelf om te bepalen of het geschikt is voor de door u beoogde toepassing. Alle zaken met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid voor dit product vallen onder onze algemene verkoopvoorwaarden, tenzij anders bepaald door toepasselijke wettelijke voorschriften.

Hoe kunt u ons vinden? Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim
Tel: +49-7222-9157-0
office@menzerna.com

15.10.18 - Copyright menzerna polishing compounds GmbH & CO KG - Gehele, gedeeltelijke of gedeeltelijke overname van deze gegevens is niet toegestaan zonder toestemming.

Stand: 25.05.2023